Modelo: MX6683

CONECTOR CABLE DE 30.48 cm DE LONGITUD (12 Vcc)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.

⚠ **ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.

1. Desconecte la fuente de alimentación del vehículo.
2. Seleccione el conector moldeado adecuado requerido para la instalación.
3. Corte el cable a una longitud que permita que los cables conductores lleguen a los circuitos adecuados.
4. Conecte los cables conductores a los circuitos adecuados en el vehículo o remolque.
   Cable rojo: Luces traseras
   Cable blanco: Tierra
   NOTA: Para un funcionamiento correcto de las luces, se debe lograr una conexión a tierra.
5. Asegure cualquier exceso de cable.
6. Vuelva a conectar la fuente de alimentación del vehículo.
7. Pruebe las luces.

NOTAS:

Distinga los cables solo por su función. El código de colores no es estándar entre los fabricantes.

Aplique grasa dieléctrica en los terminales para prevenir la corrosión.

Asegure la polaridad correcta.

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026